



GL OCM-E

Monté sur cadre en verre –
ouverture électrique

Tableau des tailles métriques

GL OCM-E Monté sur cadre en verre – ouverture électrique								
Modèle		2020	2028	2036	2052	2828	2836	2840
Cadre intérieur (LxH)	mm.	368 x 368	368 x 572	368 x 775	368 x 1181	572 x 572	572 x 775	572 x 876
Cadre extérieur (LxH)	mm.	445 x 445	445 x 648	445 x 851	445 x 1257	648 x 648	648 x 851	648 x 953
Surface vitrée (verre)	m²	0.14	0.21	0.29	0.44	0.33	0.44	0.50

GL OCM-E Monté sur cadre en verre – ouverture électrique								
Modèle		2852	3636	3652	4040	4052	4242	5252
Cadre intérieur (LxH)	mm.	572 x 1181	775 x 775	775 x 1181	876 x 876	876 x 1181	927 x 927	1181 x 1181
Cadre extérieur (LxH)	mm.	648 x 1257	851 x 851	851 x 1257	953 x 953	953 x 1257	1003 x 1003	1257 x 1257
Surface vitrée (verre)	m²	0.68	0.60	0.92	0.77	1.03	0.86	1.40

- Les tailles réversibles doivent être spécifiées lors de la commande, par exemple 3652 peut être commandé en tant que 5236.
- Requier une pente minimale de 2:12
- la largeur du cadre ne peut dépasser 1.75po.